
















Tipus megnevezése	Teljesítmény felvétel max.	Hegesztési hossz max. (mm)	Körvonalméret (mm)	Súlya (kg)
 U-32 tápegység	200	-	135x85x230	2,5
 U-32 KP karospáka	-	320	60x70x550	1,3
 U-32 NP nyomospáka	-	320	30x100x350	0,6
 U-32 FP fogospáka	-	320	200x100x350	0,9
 U-32 B tasaklezárgép	250	320	350x120x350	4,5

Tipus megnevezése	Teljesítmény felvétel max. (W)	Hegesztési hossz max. (mm)	Körvonalméret (mm)	Súlya (kg)
 U-32 M mágneses tasaklezárgép	300	320	350x160x350	6,2
 U-40 U-40 LV U-65 LV=levágó szerkezettel	300 300 500	400 400 650	Tipustól függő Tipustól függő	Tipustól függő Tipustól függő
 U-40/1 U-65/1 U-75/1 U-90/1	300 500 600 700	400 650 750 900	Tipustól függő Tipustól függő	Tipustól függő Tipustól függő
 U-40/3x U-65/3x U-75/3x U-90/3x 3x=3 hegesztőszálas	600 700 800 900	400 650 750 900	Tipustól függő Tipustól függő	Tipustól függő Tipustól függő
 U-400 ZS Zsugorfóliás csomagológép	350	400	450x170x650	9,2

Tipus megnevezése	Teljesítmény felvétel max. (W)	Hegesztési hossz max. (mm)	Körvonalméret (mm)	Súlya (kg)
 U-500 SH sarokhegesztő gép	500	L alakban 500x500	800x900x1500	52
 U-40 LP/2x U-65 LP fóliahegesztőgép	500 600	400 650	400x900x550	18 23
 U-65 ZSL zsáklezárgép	700	650	650x1230x1000	23
 U-32 AT tasaklezárgép többféle fólia lezárása	350	320	400x810x430	20
 U-65 FT U-40 LV	-	-	420x730x1000 180x80x450	9 1

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

MŰSZAKI ADATOK:

A gépek hálózati tápfeszültsége: 220V 50Hz. A berendezések csak földelt hálózati csatlakozóból üzemeltethetők!

Csereszabatosan használhatók az Ø0,75mm, vagy a 2x0,15mm Kanthal „A” hegesztőszálak. Laposhegesztőszál alkalmazásakor célszerű üvegszálalás fűtőszövet használatát, (max.=0,07mm) hogy kizárjuk a fólia ráégését a hegesztőszálra. Az U-400 Zs zsugorfóliás gépnél a fűtőfólia, az U-32 AT tasaklezárgépnél a hegesztőfóly teflonozott. Az U-32 AT tasaklezárgép, a papír, alumínium karakterű, kasszirozott fóliák hegesztésére is alkalmas. (hegesztési szélessége: 8mm)

A gépek jellemzője az impulzus üzemmód, (teljesítményfelvétel: csak a heg. időtartamra vonatkozik) az energiatakarékosság, az egyszerű kezelhetőség, a szervíz igénytelenség, a korrózióállóság.

A megbízható hegesztési minőséget - az alkalmazandó fólia vastagságához és minőségéhez igazodva - a folyamatosan állítható heg. hő és heg. idő biztosítja. Ezek betartásáról a beépített elektronika gondoskodik.

A hegeszhető fólia vastagsága max. 2x0,3mm. A hegesztés technológiai ideje csak 1-2 másodperc, így a gépek termelékenységét főleg az üzemeltetés módja, gyakorisága határozza meg.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A korszerű csomagolás és csomagolóeszközök használata mindenképp meghatározója a piacépítésnek. Ez elérhető gépeink használatával mindazon területeken, ahol időszakos, vagy egyedi a csomagolási igény, ahol a széria nagysága kizárja egy nagytérű beruházás megterülését, ahol a technikai, technológiai háttér hiánya miatt csak kézi gépek használata lehetséges.

A gépeink többféle: általában különböző csomagolási igényt elégitenek ki, de felhasználhatóak bizonyos termékek konfekcionálására is, alkalmas tasakok, reklámtasakok, zsákok gyártására, illetve azok lezárására.

SZOLGÁLTATÁSAINK

- 1 év garancia. A javítást, garanciális időn belül és azon túl, telephelyünkön végezzük
- bemutatótermünkben minden gép megtekinthető és kipróbálható
- ingyenes szaktanácsadás és betanítás
- segédeszközök készítése
- egységcsomagok biztosítása (utánvetés feladás)

FIGYELEM!

Gyártunk és forgalmazunk:
 Polietilén (PE), lineáris polietilén (LPE) fóliatömlőket.
 150mm – 700mm szélesség között.
 2x0,018 - 2x0,2mm vastagság között, továbbá az U-400 Zs zsugorfóliás géphez használatos zsugorfóliákat különböző szélességben és vastagságban.